

Ficha Técnica



MOTORES FUERA DE BORDA

E15DMHS*



E15DMHL**

Especificaciones Técnicas

Tipo de motor	2 Tiempos, 2 cilindros
Cilindrada	246 c.c
Diámetro por carrera	56 x 50 mm
Potencia de salida	15 HP @ 5000 rpm
Rango máx.	4500 - 5500 rpm
Régimen mín.	1050 ± 50 rpm
Bujía	B8HS-10
Relación de compresión	7.0 : 1
Encendido	CDI
Sistema de arranque	Manual
Sistema de mandos	Manuales
Sistema de inclinación	Manual
Sistema de lubricación	Pre-mezcla 50:1
Peso	38* - 40** Kg

Accesorios Incluidos

- Kit de herramientas
- Hélice de aluminio
- Manual del propietario
- Cuerda auxiliar
- 1/4 gal. de aceite Eduardoño 50/1
- 1 Pinta de aceite Eduardoño Transmilube
- 2 Bujías de repuesto
- Tanque auxiliar
- Manguera de combustible
- Interruptor parada de emergencia



Descripción

¡ENDURO PARA TRABAJO PESADO!

Este motor fue desarrollado especialmente para atender exigentes demandas de uso comercial por eso pertenece a la categoría Enduro.

La economía y resistencia de este motor lo han convertido en el más vendido a nivel nacional en especial para aplicaciones comerciales de pesca y transporte.