

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP



## 40XWTL

Por sus características técnicas y rendimiento este modelo se ha convertido en uno de los más comercializados en el segmento 2 Tiempos. La confiabilidad de sus componentes y su diseño compacto lo convierten en producto completo. Además cuenta con trim eléctrico, arranque manual y eléctrico.

## Motor

<b>Cilindros</b> 2	<b>Desplazamiento (cilindrada)</b> 703 cm <sup>3</sup>	<b>Diámetro x carrera</b> 80 x 70 mm	<b>Lubricación</b> Premezcla combustible y aceite 2T
<b>Potencia (en eje de la hélice)</b> 40HP / 29,4 kW	<b>Ralentí RPM</b> 950 - 1050 rpm	<b>Rango de RPM (full aceleración)</b> 4500 - 5500 rpm	<b>Relación combustible - aceite</b> 50:1
<b>Relación de compresión</b> 6,0:1	<b>Sistema de arranque</b> Electrico y Manual	<b>Sistema de combustible</b> Carburador	<b>Sistema de encendido</b> CDI
<b>Sistema de refrigeración</b> Circuito abierto, controlado por termostato	<b>Tipo</b> 2 Tiempos		

## Dimensiones

<b>Altura del peto de popa del motor en L</b> 550 mm	<b>Altura total X</b> 1364 mm	<b>Anchura total</b> 362 mm	<b>Longitud total</b> 675 mm
<b>Peso en seco L</b> 81 kg			