

Ficha Técnica



MOTORES FUERA DE BORDA

E40XMHS*
E40XMHL**



Especificaciones Técnicas

Tipo de motor	2 Tiempos, 2 cilindros
Cilindrada	703 c.c
Diámetro por carrera	80 x 70 mm
Potencia de salida	40 HP @ 5000 rpm
Rango máx.	4500 - 5500 rpm
Régimen mín.	1000± 50 rpm
Bujía	B7HS
Relación de compresión	6: 1
Encendido	CDI
Sistema de arranque	Manual
Sistema de mandos	Manuales
Sistema de inclinación	Manual
Sistema de lubricación	Pre-mezcla 50:1
Peso	72* - 73.6** Kg

Accesorios Incluidos

- Kit de herramientas
- Hélice de aluminio
- Manual del propietario
- Cuerda auxiliar
- 1/4 gal. de aceite Eduardoño 50/1
- 1 Pinta de aceite Eduardoño Transmilube
- 2 Bujías de repuesto
- Tanque auxiliar
- Manguera de combustible
- Interruptor parada de emergencia
- Tornillos de montaje



Descripción

¡AÚN MÁS POTENCIA EN ENDURO 40!

En este modelo se combinan la legendaria durabilidad de Yamaha con la avanzada tecnología, que ofrecen máximo rendimiento en consumo de combustible, una potencia sobresaliente y gran comodidad gracias a su bajo nivel de ruido y de vibración.