

4 TIEMPOS DE 60 A 150 HP



F60FETL

El F60FETL es uno los motores más limpios y económicos de su clase, gracias al sistema electrónico de inyección de combustible el cual garantiza un rendimiento óptimo y un consumo eficiente. Por su diseño y prestaciones es un motor que permite una conducción suave y agradable así como también posee una capacidad de respuesta y una potencia final realmente excepcionales.

Motor

Capacidad del sistema de lubricación 2,5 L	Cilindros 4, SOHC	Desplazamiento (cilindrada) 996 cm ³	Diámetro x carrera 65 x 75 mm
Lubricación Tipo húmeda	Potencia (en eje de la hélice) 60HP / 44,1 kW	Ralenti RPM 700 - 800 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 5000 - 6000 rpm
Relación de compresión 9,5:1	Sistema de arranque Electrico	Sistema de combustible Inyección electrónica	Sistema de encendido TCI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 4 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en L 527 mm	Altura del peto de popa del motor en X 641 mm	Altura total 1435 mm	Altura total X 1549 mm
Anchura total 386 mm	Longitud total 698 mm	Peso en seco L 113 kg	Peso en seco X 116 kg