YAMAHA

F60CETL

Motos	
Tipo	4 cilindros en línea, 4 tiempos refrigerado por agua, SOHC 16 válvulas
Cilindrada	996 cc.
Diámetro x Carrera	65 x 75 mm.
Relación de compresión	9,5:1
Régimen máximo	6300 RPM
Régimen mínimo	750 RPM
Potencia máxima	44,1 KW (60 HP) a 5500 RPM
Lubricación	Cárter húmedo, 2 litros
Sistema de lubricación	Bomba de aceite
Aceite	Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ
Alimentación	Inyección electrónica multipunto
Cebador	Electrónico
Encendido	TCI (Micro-computadora)
Avance de encendido	ATDC10° ~ BTDC 24° (Microcomputadora)
Bujía	DPR6EB-9
Alternador	12V-17Amp. (6Amp. @ 600RPM)
Arranque	Eléctrico
Ángulo de giro	40° en cada dirección
Trim	Eléctrico
Transmisión	F-N-R
Relación de transmisión	1,85:1
Acople de hélice	Por estrías
Sistema de escape	Por la hélice

Dimensiones	
Longitud (pata larga)	534 mm.
Peso (pata larga)	120 Kg.

Equipamiento
Tanque de combustible 24L con medidor
Caja de control remoto lateral
Kit acople varilla de dirección
Varilla de dirección
Cuerda de encendido auxiliar
Manguera de combustible
Manual del propietario
Tacómetro digital
Velocímetro digital
Cables y arneses de conexión
Kit tornillos de montaje
Filtro de combustible completo 10mic
Hélice de aluminio