YAMAHA

E8DMHS-L

Motor	
Tipo	2 cilindros, 2 tiempos refrigerado por agua
Cilindrada	165 cc.
Diámetro x Carrera	50 x 42 mm.
Relación de compresión	6,8
Régimen máximo	5500 RPM
Régimen mínimo	900 RPM
Potencia máxima	5,9 KW (8 HP) a 5000 RPM
Sistema de lubricación	Pre-mezcla
Relación de mezcla	50,0:1
Aceite	Yamalube TCW3
Alimentación	1 carburador
Cebador	Mecánico
Encendido	CDI
Avance de encendido	BTDC 2° ~ 25° (mecánico)
Bujía	B7HS10 ó BR7HS10
Alternador	Opcional: 12V-6Amp, 80W
Arranque	Manual
Ángulo de giro	360°
Trim	Manual
Transmisión	F-N-R
Relación de transmisión	2,08:1
Acope de hélice	Por estrías
Sistema de escape	Por la hélice

Dimensiones	
Longitud Pata corta / Pata larga	442 mm. / 582 mm.
Peso Pata corta / Pata larga	28 Kg. / 29,5Kg.

Equipamiento
Tanque de combustible 24L sin medidor
Cuerda de arranque auxiliar
Manguera de combustible
Kit de herramientas
Manual del propietario
Bujía de repuesto
Hélice de aluminio